创电

CDD系列

工业级智能并机并网型三进三出在线式UPS

功率范围

6脉冲整流 10K-300kVA
12脉冲整流 10K-200kVA
18脉冲整流 300K-1000kVA
可选IGBT整流
并联可以实现20000kVA

性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 宽电压范围输入
- ★ 双核DSP全数字化控制
- ★ 第六代IGBT器件+先进的SVPWM(空间矢量调制)技术
- ★ 三相分调，平衡稳压
- ★ 先进的冗余并联技术，轻松扩容
- ★ 具备GCI并网运行功能
- ★ 完善的保护功能
- ★ 可靠的带载能力
- ★ 工业化设计，适应恶劣电气使用环境
- ★ 友好人机界面，配置大屏幕中文液晶

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL	250KL	300KL
额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160	200	240
市电输入													
输入电压范围	380VAC±25%												
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)												
输入功率因数	≥0.95												
输出电源													
输出电压及精度	380VAC±1%												
输出频率及精度	市电同步，50/60Hz±1Hz；逆变状态，50/60Hz±0.1Hz												
负载不均衡度													
电压不平衡度	平衡负载＜1%；50%不平衡负载＜3%；100%不平衡负载＜5%												
波形失真度	纯正弦波，阻性负载时≤2%；非线性负载时≤3%												
过载能力	过载 125%可持续 10 分钟；过载 150%可持续 60 秒												
电流峰值比	5:1												
电池													
直流电压	[illegible]												

宽×深×高[mm]	440×600×1500								1000×800×1800			
净重[kg]	255	265	270	295	327	430	507	515	605	665	1140	1200	1300
总重[kg]	300	310	315	[illegible]									

创电

技术参数

防护等级	IP20（可定制IP等级）
电源效率	≥90%（逆变满负载），≥97%（ECO 模式）

	≤4000 米

1500		1000×800×1800			尺寸定制			
390	410	460	600	680	780	910	1100	1220
435	455	505	665	745	845	975	1165	1285

海拔高度		
外形尺寸		
宽×深×高（mm）	800×600×	
净量(kg)	305	345
总量(kg)	350	390

创电

技术参数

规格型号	300KL	400KL	500KL	600KL	700KL	800KL	1000KL
额定功率（kW）	240	320	400	480	560	640	800